

Kablo sıyrıcılar / Cable strippers 		Teknik özellikler ve kapasite / Technical specifications and capacity		
Yapıldığı iş / Function		Uzunluk Length	Ağırlık Weight	
		mm	kg	
Duo - Stripper No. 200 	<p>4...28 mm çaplarındaki yuvarlak kabloları sıyrır. Altında bulunan vida vasıtası ile 4...16 mm veya 16...28 mm çaplara ayarlanabilir. Ayrıca 0.5...6 mm² arasındaki tek ve çok damarlı iletkenleri, otomatik olarak sıyrır. 8...20 mm arası derinlik ayarı mevcuttur.</p> <p>Strips all round cables of dia 4...28 mm. It can be adjusted to 4...16 mm or 16...28 mm by means of the screw underneath the tool. Also strips solid and stranded conductors of 0.5 to 6 mm². It has an integrated length-scale of 8...20 mm.</p>	160	0.13	
Mini Duo No. 150 	<p>8...20 mm arası sıyırma derinliği, çapa otomatik olarak ayarlanır. Kapasitesi tek damarlı iletkenlerde 0.5...4 mm², çok damarlılarda ise 0.5...6 mm² olup yan tarafında bir makas vardır.</p> <p>Stripper with entegrated length scale of 8 to 20 mm, with capacity of 0.5 to 4 mm² on solid and 0.5 to 6 mm² on stranded conductors. It is fitted with a side-cutter.</p>	160	0.12	
Star - Stripper No. 100 	<p>4...13 mm çaplar arasındaki dışı izolasyonları, 0.5...16 mm² arasındaki tek ve çok damarlı iletkenleri ve 4...8 mm çaplar arasındaki koaksiyal kabloları sıyrır. Tavan, dağıtım kutular gibi çalışılması zor olan yerlerde çok kullanışlıdır.</p> <p>Strips outer insulations of 4 to 13 mm, stranded and solid conductors of 0.5 to 16 mm² as well as coaxial cables of dia 4 to 8 mm. Allows easy operation at places like ceilings/walls and junction/distribution boxes.</p>	135	0.08	
Combi Coax No. 3 	<p>4.8...7.5 mm çaplar arasındaki koaksiyal kabloları 3x0.75 mm², 10 mm² ve 16 mm² kesitli esnek kabloları sıyrır. Derinlik ayarı gerekmez. Yan tarafında makas bulunur.</p> <p>Strips coaxial cables dia.s 4.8 to 7.5 mm and flexible cables 3x0.75 mm², 10 mm² and 16 mm². No need for depth adjustment. It is fitted with a side-cutter</p>	120	0.06	
Coax Stripper No. 2 	<p>4.8...7.5 mm çaplar arasındaki koaksiyal (anten ve dağıtım) kabloları ve 3 x0.75 mm², 10 mm² ve 16 mm² kesitli kabloları sıyrır. Derinlik ayarı gerekmez.</p> <p>Strips coaxial cables dia.s 4.8 to 7.5 mm and flexible cables 3 x 0.75 mm², 10 mm² and 16 mm². No need for depth adjustment.</p>	110	0.03	
Round Stripper No. 13 	<p>8...13 mm çaplar arasındaki kabloları (mesela NYM 3x1.5 mm...5x2.5 mm² arasında) sıyrır Alın sıyırma yapabildiğinden bilhassa tavanlar/duvarlar, dağıtım kutuları, panolar gibi ulaşılması güç yerlerde çok kullanışlıdır.</p> <p>Strips round cables of oia.s 8 to 13 mm (e.g. NYM 3 x 1.5 mm² up to 5x.25 mm²). Flush stripping allows especially easy operation at places at like ceilings/walls junction/distribution boxes and switch cabinets.</p>	125	0.05	
Knife H.D. 1000 	<p>Büyük çaplı kalın ve çok katlı izole edilmiş kabloları keser ve sıyrır. VDE tarafından 1000 V'a kadar enerji bulunan kablolarda kullanılmaya onay verilmiştir.</p> <p>Cuts and strips big dia, thick size and multi-sheathed cables. VDE approved on live cables up to 1000 V.</p>	200	0.1	