







D 62 ELEC, D 55 ELEC		Sıkma Kuvveti Force	Kurs Stroke	Ağırlık Weight	Uzunluk Length	Kafa dönüş açısı Rotating head	Emniyet valfi Safety valve
D62 ELEC		62 kN	13 mm	3.7kg	325 mm	180°	Sıkma bitiminde "klik" sesi
 		Malzeme Material		Çeneler / Dies DIN 48 083			
		Cu-Al		DUBUIS Kodu / DUBUIS Code		Sıkma aralığı / Crimping range	
				KZ 6 ... KZ 28		10 ... 240 mm ²	
<p>Kolay açılıp kapanan 180°derece dönebilen başlık / Quick opening and closing head, rotateable 180° Tetik kumandalı geri getirme mekanizması / Ram retract mechanism actured by release trigger. Tetikte elektronik hız kontrolü / Electronical speed variator in the trigger. Küçük, bağımsız, hızlı, kullanımı kolay. / The tool is compact, independent, easy to handle and fast. 12 V 2000 mAh şarj edilebilir DUBUIS pili ile çalışır. / Operates with 12 V 2000 mAh rechargeable DUBUIS battery. Her şarjda 100...140 sıkma yapılır. / 100 to 140 possible crimpings before the battery recharge.</p>							

D55 ELEC		55 kN	13 mm	3.1 kg	305 mm		Sıkma bitiminde "klik" sesi
 		Malzeme Material		Çeneler / Dies DIN 48 083			
		Cu-Al		DUBUIS Kodu / DUBUIS Code		Sıkma aralığı / Crimping range	
				KZ 6 ... KZ 25		10 ... 185 mm ²	
<p>Kolay açılıp kapanan 180°derece dönebilen başlık / Quick opening and closing head, rotateable 180° Tetik kumandalı geri getirme mekanizması / Ram retract mechanism actured by release trigger. Tetikte elektronik hız kontrolü / Electronical speed variator in the trigger. Küçük, bağımsız, hızlı, kullanımı kolay. / The tool is compact, independent, easy to handle and fast. 12 V 2000 mAh şarj edilebilir DUBUIS pili ile çalışır. / Operates with 12 V 2000 mAh rechargeable DUBUIS battery. Her şarjda 100...140 sıkma yapılır. / 100 to 140 possible crimpings before the battery recharge.</p>							

Elektrikli penseler ortak kullanım elemanları / Crimping tools common accessories

Standart Standard		Tekrar şarj edilebilir pil, 12V 2000 mAh	12 V 2000 mAh, rechargeable battery.
		1 saat süreli standart şarj cihazı	1 hour standart charger
İsteğe bağlı Optional		Tekrar şarj edilebilir pil, ışık göstergeli 12V 2000 mAh	12 V 2000 mAh, rechargeable battery with lead LED
		15 dakikalık hızlı şarj cihazı	15 minutes fast charger
		1 saat süreli, çakmak fişli mobil şarj cihazı	1 hour mobile charger with cigar-lighter plug

D62 ve D62 ELEC aynı çeneleri kullanır. Dies are common for D62 and D62 ELEC
D51 ve D55 ELEC aynı çeneleri kullanır. Dies are common for D51 and D55 ELEC
D51 ve D55 ELEC çeneleri KZ6 / KZ20, KZ10 / KZ18, KZ12 / KZ14, KZ8 / KZ16 şeklinde önlü arkaaldır.
D51 and D55 ELEC have dies in pair as: KZ6 / KZ20, KZ10 / Kz18, KZ12 / KZ14, KZ8 / Kz16