

CG25, CG85		Kesme Kuvveti Force	Kesme Çapı Passage Ø	Ağırlık Weight	Uzunluk Length	Kafa dönüş açısı Rotating head	Emniyet valfi Safety valve
CG25		50 kN	25 mm	2.9 kg	365 mm	--	Sıkma bitiminde "klik" sesi



Tetik kumandalı geri getirme mekanizması.
Ram retract mechanism actuated by release trigger
Serbest bırakma valfi hareket eder kol tarafından korunmuştur.
Relief valve protected by the moveable handle.
Enerji bulunan kabloları kesmeyiniz.
Do not use this tool on live cables.

 Do not use this tool on live cables.

Kesilebilecek maksimum malzeme çapları
Maximum material diameters (mm)

Çelikli kablolar / ACSR Steel leads cables	6 x 17 leads	Ø 16
	6 x 19 leads	Ø 20
Bakır tel kablolar Wire cables	Bakır Copper	Ø 25
	Alüminyum Aluminium	Ø 25
	Alüminyum/ Çelik Aluminium / Steel	Ø 22
Yuvarlak dolu malzeme Round bars	Bakır Copper	Ø 22
	Alüminyum Aluminium	Ø 22
	Yumuşak çelik Mild - steel	Ø 13
	Orta - sert çelik Medium steel	Ø 10
Yalıtılmış kablolar insulated cables		Ø 25

CG85		55 kN	85 mm	7.6 kg	745 mm	180°	Sıkma bitiminde "klik" sesi
-------------	---	-------	-------	--------	--------	------	--------------------------------



Geri getirme mekanizması kolun döndürülmesi ile sağlanır.
Ram retract mechanism actuated by handle rotation.
İki kademeli hidrolik sistem.
Two stage hydraulic system.
Lastik yalıtımlı saplar.
Rubber insulated handles.
Enerji bulunan kabloları kesmeyiniz.
Do not use this tool on live cables.

 Do not use this tool on live cables.

Kesilebilecek maksimum kablo kesiti (mm²)
Maximum cable cross-section (mm²)

NY Y Yeraltı kabloları NY Y Underground cables	3 x 240 + 95
Tek damarlı yalıtılmış alüminyum kablolar Single conductor insulated aluminium cables	800
Bakır kablolar Copper cables	630