

HD - 2107, HD - 2109, SHK 8, SHK 16, SHK 45	Basınç Pressure	Ağırlık Weight	Uzunluk Length	Yağ kapasitesi Oil capacity	Emniyet valfi Safety valve
--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------

HD - 2107


700 bar

7.8 kg

530 mm

0.7 litre

Emniyet valfi
Safety valve

Mevcut ama
klik sesi yok
Available
but no
"click" sound

Standart hortum boyu 1.8 m'dir.

Daha uzun hortumlar için (3m,5m, 10m) firmamıza müracaat ediniz.
Standard hose length is 1.8m. Please contact us for longer (3m, 5m, 10m).

Topuz ile geri getirme mekanizması. / Retract mechanism by knob.
2 kademeli hidrolik sistem. / Two stage hydraulic system.

Başlık ve çeneler takılmadan çalıştırılmamalıdır.
Do not operate the pump without head and dies.

Pompa çalışır pozisyonda kafa değiştirilmemelidir.
Never disconnect a head when the pump is pressurized.

HD - 2109


700 bar

10.2 kg

578 mm

1.5 litre

Mevcut ama
klik sesi yok
Available
but no

Standart hortum boyu 1.8 m'dir.

Daha uzun hortumlar için (3m,5m, 10m) firmamıza müracaat ediniz.
Standard hose length is 1.8m. Please contact us for longer (3m, 5m, 10m).

Topuz ile geri getirme mekanizması. / Retract mechanism by knob.
2 kademeli hidrolik sistem. / Two stage hydraulic system.

Başlık ve çeneler takılmadan çalıştırılmamalıdır.
Do not operate the pump without head and dies.

Pompa çalışır pozisyonda kafa değiştirilmemelidir.
Never disconnect a head when the pump is pressurized.

SHK 8

(HD-2107 Pompa ile kullanılır)



Sıkma kuvveti Force	Kurs stroke	Ağırlık Weight	Uzunluk Length	Besleme basıncı Supply pressure
80 kN	16 mm	3.5 kg	290 mm	700 bar


Malzeme
Material

Çeneler / Dies

Cu

SAFAK Kodu
SAFAK Code

Sıkma aralığı
Crimping range

N6 ... N32

10 ... 300 mm²

1 yıl garantilidir. / One year warranty

Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır. / Do not operate the tool without dies.

SHK 16

(HD-2107 Pompa ile kullanılır)

SHK 45

(HD-2109 Pompa ile kullanılır)

230 kN

SHK 16

28 kg

300 mm

700 bar

450 kN

SHK 45

32 kg

420 mm


Malzeme
Material

Çeneler / Dies

Cu

SAFAK Kodu
SAFAK Code

Sıkma aralığı
Crimping range

16 ... 600 mm²

16 ... 600 mm²

1 yıl garantilidir. / One year warranty

Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır. / Do not operate the tool without dies.